



3

### FKUv 1660 FKUv 1663 ^ ->

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Kan stables (ekstrautstyr)
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 45kg per hylle
- Kan innebygges
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- FKUv 1663 har LED belysning og glassdør
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°



### ^ GGU 1550

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Kan stables (ekstrautstyr)
- Statisk kjøling
- Manuell avriming
- Kan belastes med 24kg per hylle
- Kan innebygges
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°

## LIEBHERR Kjøle- og Fryseskap under benk

	FKUv 1660	FKUv 1663	GGU 1550
<b>PRIS</b>	<b>12 270,-</b>	<b>14 710,-</b>	<b>15 680,-</b>
Utvendige mål, mm, B x D x H	600 x 615 x 830	600 x 615 x 830	600 x 615 x 830
Brutto/netto volum, liter	141 / 130	141 / 130	143 / 133
Innvendig belysning	Nei	LED	Nei
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde	+1...+15	+1...+15	-9...-26
Spenning	Høyre, reversibel	Høyre, reversibel	Høyre, reversibel
Energiforbruk kWt/år	255	328	0,724kWt/24t
Tilført effekt, W	100	120	138
Antall hyller	3	3	4 Fordamperplater
Antall kurver	-	-	4
Klimaklasse	5	7	5
Lydnivå, dbA	45	42	45
Bruttovekt, kg	39	46	41
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	386	386	386

3



- Viftefordelt kjøling
- ESC 141 selvlukkende slagdør
- ESC 211 og ESC 311 selvlukkende skyvedører
- Digital styring
- Digital temperaturvisning
- Låsbart
- Innvendig LED belysning
- Kuldemedium R600

## BACK BAR Kjøleskap under benk

	ESC 141	ESC 211	ESC 311
<b>PRIS</b>	<b>10 400,-</b>	<b>13 500,-</b>	<b>15 790,-</b>
Utvendige mål B x D x H, mm	600 x 530 x 865	900 x 520 x 865	1350 x 520 x 865
Innvendige mål B x D x H mm,	520 x 385 x 715	820 x 385 x 715	1250 x 385 x 715
Omgivende temperatur, °C	+10...+25	+10...+25	+10...+25
Temperaturområde, °C	+2...+10	+2...+10	+2...+10
Innvendig belysning	LED	LED	LED
Antall dører	1	2	3
Antall hyller	2	4	6
Energiforbruk kWt/24t	1,1	1,7	1,9
Energieffektivitetsindeks	37,2	48,2	44,7
Energiklasse	D	D	D
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	160	190	220
Hyllestørrelse, B x D mm	502 x 353	399 x 346	446 x 346
Brutto- nettovekt, kg	46 - 42	63 - 59	86 - 82
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	350	470	759



3

- Frittstående
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone

- For innbygging
- Ventilert kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone

## Eksponeeringskjøleskap

	M 85	M 95
<b>PRIS</b>	<b>7 570,-</b>	<b>10 180,-</b>
Utvendig mål B x D x H, mm	493 x 587 x 830	595 x 572 x 820
Bruttovolum, liter	125	155
Nettovolum, liter	106	137
Plass til antall flasker, standard 0,5	45	-
Plass til antall bokser 0,33	115	140
Antall hyller	3	3
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+2...+10	+3...+18
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	96	100
Energiforbruk, kWt/24t	0,75	1,21
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Nei	Nei
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	44	53
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	373	384



## Eksponeringskjøleskap

- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone
- Låsbart

	M 150	M 180
<b>PRIS</b>	<b>12 670,-</b>	<b>13 620,-</b>
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	306	381
Nettovolum, liter	281	351
Plass til antall flasker, standard 0,5	189	231
Plass til antall bokser 0,33	378	476
Antall hyller	5	6
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...+10	+3...+10
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	250	250
Energiforbruk, kWh/24t	2,32	2,75
Spenning	230/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Ja	Ja
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	74	88
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	808	942

- MF 180
- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Låsbart

## Eksponeeringsfryseskap

MF 180	
<b>PRIS</b>	<b>21 460,-</b>
Utvendig mål B x D x H, mm	600 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	310
Nettovolum, liter	282
Antall hyller	5
Hengsling	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32
Tilført effekt, W	680
Energiforbruk, kWt/24t	11,0
Spenning	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R290a
Låsbart	Ja
Innvendig belysning	LED
Bruttovekt, kg	90
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	942

